

IVR-L 40/20-2 MET ACCESSOIRES

De IVR-L 40/20-2 is een compacte maar krachtige industriële zuiger, speciaal ontwikkeld voor het zuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalbewerking. Gebruiksklaar incl. accessoires.



Bestelnr.

9.990-764.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Optische niveau-indicatie

Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EAN Code | | 4066529144331 |
| huidige soort | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luchtverplaatsing | l/s / m³/u | 100 / 360 |
| Vacuüm | mbar / kPa | 220 / 22 |
| Containerinhoud | l | 40 |
| Materiaal reservoir | | Staal |
| Opnamekracht | kW | 2 |
| Vermogen | | Elektrisch |
| Nominale diameter aansluiting | | DN 50 |
| Diameter toebehoren | | DN 50 / DN 40 |
| Stofklasse hoofdfilter | | L |
| Filtergebied hoofdfilter | m² | 0,25 |
| Gewicht zonder accessoires | kg | 44 |
| Gewicht (met accessoires) | kg | 44 |
| Gewicht inclusief verpakking | kg | 44 |
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 711 x 523 x 960 |

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

| | |
|---|-------------------|
| Hoofdfilter | oppervlaktefilter |
| Toebehoren inbegrepen bij apparaat | ja |
| Automatische uitschakeling/vulstatus | ■ |
| ■ Bij de levering inbegrepen | |



Betrouwbare overvulbeveiliging

- Een vlotter voorkomt effectief dat de opvangbak te vol raakt.
- Transparante buis om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen.
- De slang dient tevens voor eenvoudig legen.

Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare pijpbocht.

Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare ventilatoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/20-2 MET ACCESSOIRES 9.990-764.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----------------|--|---|
| ZUIGMONDEN | | | |
| Standaard zuigmond | | | |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 1 9.988-402.0 | | ■ |
| Vloerzuigmond | | | |
| Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40 | 2 9.989-682.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40. | □ |
| Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50 | 3 9.987-612.0 | Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50. | □ |
| Vloeistofzuigmond | | | |
| Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50 | 4 9.981-427.0 | Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm. | □ |
| SLANGEN | | | |
| PU | | | |
| Slang PU DN50 3 meter | 5 9.989-619.0 | Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. | ■ |
| EVA | | | |
| Hose EVA DN50 3 m | 6 9.989-984.0 | | □ |
| Slang EVA DN40 3 mtr | 7 9.988-088.0 | Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. | □ |
| HANDELS | | | |
| Greep DN 50, gebogen | 8 9.977-678.0 | Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50. | ■ |
| ANDERE ACCESSOIRES | | | |
| Vlamdwingplaat voor opvangbak Ø 410 mm | 9 9.984-119.0 | Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 420 mm. | ■ |
| ZUIGBUIZEN | | | |
| Zuigbuis 850 mm DN40 | 10 9.977-525.0 | Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm. | □ |
| Zuigbuis 850 mm DN50 | 11 9.977-531.0 | 850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50. | □ |
| LEDIGING ONDERSTEUNING | | | |
| Zeefmanden | | | |
| Zeefmand RVS Ø 400 mm 20 l | 12 9.980-852.0 | Zeefkorf RVS met 20 l inhoud en 1,5 mm zeefgatdiameter. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen. | ■ |
| ACCESSOIRESSETS | | | |
| Vloeistoiffen | | | |
| Accessoireset vloeistof DN40 | 13 9.989-660.0 | Accessoireset DN40 voor vloeistofzuiger: PU-slang 3m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0), opbouwmondstuk 120 mm (9.988-118.0). | □ |
| Toehorenset vloeistof DN50 | 14 9.989-661.0 | Zubehörset DN50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0). | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/20-2 MET ACCESSOIRES 9.990-764.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| ACCESSOIRESSETS | | | | |
| Vloeistoffen/ spaanders | | | | |
| Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN40 | 15 | 9.989-657.0 | Toebehorenset DN 40 voor vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.989-674.0), verloopstuk (9.989-690.0), opbouwmondstuk (9.988-118.0) | <input type="checkbox"/> |
| Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN50 | 16 | 9.989-658.0 | Accessoireset DN 50 vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3m(9.989-623.0), handgreep(9.977-678.0), standaard mondstuk(9.989-673.0), verloopstuk(9.977-772.0), oppervlakmondstuk(9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |
| Vaste stoffen / stof | | | | |
| Accessoireset voor vaste stoffen/stof DN40 | 17 | 9.989-659.0 | Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0). | <input type="checkbox"/> |
| Accessoireset voor vaste stoffen/stof DN50 | 18 | 9.989-662.0 | Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0). | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren