

IB 15/120

De nieuwe IB 15/120 droogijfsreiniger is nog krachtiger dan zijn voorganger en is uitergerust met een robuust design en een uiterst betrouwbare technologie.



Bestelnr.

1.574-104.0

- Robuust en betrouwbaar
- Olie- en waterafscheider
- Voor zware gebruiksomstandigheden

Technische gegevens

EAN Code		4039784638228
Vermogen	kW	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		HDPE - kunststof
Kabellengte	m	7
Luchtdruk	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Luchtkwaliteit		Droog en olievrij
Luchtstroom	m ³ /min	2 - 12
geluidsniveau	dB(A)	125
Capaciteit droogijfs	kg	40
Droogijfspelletjes (diameter)	mm	3
Droogijfs verbruik	kg/u	30 - 120
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Spanning	V	220 - 240
Gewicht zonder accessoires	kg	91
Gewicht (met accessoires)	kg	101,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	1000 × 800 × 1300

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Sproeierkoffer met schuimplastic inzetstuk		■
Siliconevet voor sproeiers		■
Vlakstraalsproeier		■
Vlakstraalsproeier inzetstuk	mm	8
Sleutel (voor sproeierwissel)	Stuk(s)	2
Rondstraalsproeier, XL, lang		■
Spuitslang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling		■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)		■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool		■
elektronische controle		■
Incl. Oprolmechanisme aardingskabel		■
Olie- en waterafscheider		■

■ Bij de levering inbegrepen



Houder voor sproeierkoffer

- Straalsproeiers en werktuigen bevinden zich steeds binnen handbereik in de machine.
- De sproeierkoffer is aan de zijkant van het apparaat aangebracht als bescherming tegen vuil.



Grootste mobiliteit

- Optimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te kunnen manoeuvreren.
- Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat om gemakkelijk over traptreden te rijden.



Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroest.
- De machine bevriest niet.

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120 1.574-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SUPER CLASS				
Straalpijstool en straalslang				
Strahlpistole, XXL, Heavy Duty	1	4.775-836.0	Ergonomisch en licht straalpijstool met veiligheidsvoorziening tegen onbedoeld inschakelen. Schakelaar voor de keuze tussen perslucht en droogijs of alleen perslucht.	■
Strahlschlauch, 3/4"	2	4.013-043.0	8 m lange straalslang met elektrische besturingskabel en snelkoppelingen, niet-afgevende buitenmantel, siliconenvrij (diameter 3/4"). Slangen kunnen zonder adapter worden verlengd.	■
Strahlpistole, XXL, Adv	3	4.775-837.0	Ergonomisch gevormd straalpijstool. Door het compacte ontwerp is dit pijstool bijzonder licht en handzaam. Met veiligheidsvoorziening om onbedoeld inschakelen te voorkomen. Het straalpijstool Advanced is voorzien van een geïntegreerde afstandsbediening. De hoeveelheid ijs en de straaldruk kunnen direct op het pijstool worden ingesteld. Bovendien kan er worden geschakeld tussen 'Alleen lucht' en 'Ijs en lucht'.	□
Hoge druk-straalsproeiers				
Vlakstraalsproeier	4	4.574-033.0	Vlakstraalsproeier met geoptimaliseerd sproeierontwerp. Perfect reinigingsresultaat en groot oppervlaktebereik.	■
Vlakstraalsproeierelement, L	5	4.574-030.0	Sproeierelement voor het regelen van de luchttoevoer.	■
Rondstraalsproeier, XL, lang	6	4.574-049.0	Extreem krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie. De optimale oplossing voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: XL.	■
Flachstrahldüse, XXL, 75 mm	7	4.574-054.0	Vlakstraalsproeier (75 mm straalbreedte) voor de Kärcher Ice Blaster. De innovatieve sproeiergeometrie zorgt bij het droogijsstralen voor een extreem gelijkmatig straalbeeld over de gehele breedte.	□
Flachstrahldüse, XXL, 100 mm	8	4.574-056.0	Ice Blaster-vlakstraalsproeier met 100 mm straalbreedte en nieuwe geometrie. Ideaal voor het droogijsstralen van zeer grote oppervlakken. Voor een uiterst gelijkmatig straalbeeld over de hele breedte.	□
Vlakstraalsproeierelement, S	9	4.574-031.0	Sproeierelement voor het regelen van de luchttoevoer.	□
Vlakstraalsproeierelement, XXL	10	4.574-032.0		□
Rondstraalsproeier, S, lang	11	4.574-050.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een zeer laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: S.	□
Rondstraalsproeier, M, lang	12	4.574-048.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: M.	□
Rondstraalsproeier, M, kort	13	4.574-028.0	1"	□
Rondstraalsproeier, L, lang	14	4.574-051.0	Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een gemiddeld luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: L.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120 1.574-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SUPER CLASS			
Hoge druk-straalsproeiers			
Rondstraalsproeier, L, kort	15 4.574-029.0	Gehoekte sproeier voor bijsturen van straal. Ideaal voor het reinigen van spuitgietmatrijzen.	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier, XL, extra lang	16 4.574-047.0	45 cm lange rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie. De optimale oplossing voor extreem sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: XL.	<input type="checkbox"/>
Nozzle accessories			
Düsenverlängerung, XXL, 170 mm	17 4.574-027.0	170 mm sproeierverlenging	<input type="checkbox"/>
Sproeierverlenging, XXL, 500 mm	18 4.574-060.0	Verlengstuk van 500 mm voor sproeier.	<input type="checkbox"/>
Handgreep IB 15/120	19 6.321-206.0	Handgreep voor gebruik met sproeierverlenging	<input type="checkbox"/>
Sproeierverlichting voor IB 15/120	20 2.815-010.0	Sproeierverlichting om op het spuitpistool te schroeven. Om het werkgebied te kunnen verlichten.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor haakse straallansen / vlakstraalsproeierelement, 14 mm	21 4.574-034.0	Straalbuis in hoek van 105° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.	<input type="checkbox"/>
Haakse spuitlans 90°, XXL	22 4.574-035.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor middelgrote locaties, hoger luchtverbruik.	<input type="checkbox"/>
Haakse spuitlans 105°, XXL	23 4.574-036.0	Gehoekte sproeier voor bijsturen van straal. Ideaal voor het reinigen van spuitgietmatrijzen.	<input type="checkbox"/>
DROOGIJSREINIG			
Sproeiertoebehoren			
Gabelschlüssel, SW27	24 7.815-009.0	Steekleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	25 6.288-088.0	Het schroefdraad van de straalessproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scrambler	26 4.574-026.0	De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalessproeier en breekt de 3 mm grote droogijsspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.	<input type="checkbox"/>
Dubbele scrambler	27 4.574-052.0	Aanvullende Scrambler die samen met de standaard Scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele Scrambler kan ruimtebesparend op de normale Scrambler worden gemonteerd.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwkits en overig toebehoren			
Schaumstoffeinsatz für Koffer IB 15/120	28 5.365-369.0	Legge schuimstoffen inzet voor de transportkoffer met bestelnr. 6.421-355.0. In de inzet zijn passende openingen voor de diverse mondstukken aangebracht.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120 1.574-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DROOGIJSREINING				
Aanbouwkits en overig toebehoren				
Koffer für Düsen und Zubehör	29	6.421-355.0	De koffer voor straalsproeiers kan eenvoudig met clips aan de achterzijde van de IB 15/120 worden bevestigd. De hoogte van de koffer is 120 mm.	■
Wheel 305x105	30	6.515-002.0	Lekvrij, volledig geschuimd wiel met metalen velg.	□
Schep	31	4.321-198.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	□
Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m	32	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpijstool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	□
Straalslang, persluchtlang				
Y-adapter, luchtaanvoer	33	2.641-880.0	Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen.	□
Slanghaspel	34	4.574-057.0	Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijsstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtlangen met een diameter van 1".	□
Druckluftschlauch, 1", 5 m	35	6.574-279.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	□
Druckluftschlauch, 1", 20 m	36	6.574-280.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijsstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	□
Druckluftschlauch, 1", 60 m	37	6.574-281.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtlang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijsstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	□
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	38	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	□
Veiligheidshandschoenen	39	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	□
Oorbeschermers	40	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	□
MIDDENKLASSE				
Sproeier accessoires				
Sproeierverlenging, XS, 300 mm	41	4.574-046.0	300 mm sproeierverlenging	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren