

## NT 30/1 TACT L

Robuuste, duurzame onderdelen en grote zuigkracht: Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L met innovatief filterreinigingssysteem Tact en 30-liter reservoir met bumper en metalen zwenkwielen.



### Bestelnr.

1.148-201.0

- PES-vlakfilter
- Metalen zwenkwielen
- Antistatisch systeem

### Technische gegevens

EAN Code		4039784973299
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Materiaal reservoir		Kunststof
Vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	69
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	13,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	17,9
Afmetingen (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580

### Uitrusting

Lengte van de zuigslang	m	2,5
verdeelstuk		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Fleece
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	360
Spleetmondstuk		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES met PTFE-coating
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Robuust reservoir met bumper en metalen zwenkwielen

- Zeer wendbaar en stabiel met metalen zwenkwielen en kan moeiteloos overal in de werkplaats worden ingezet.
- Het robuuste reservoir beschermt het apparaat tegen stoten en botsingen.



## Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Het netsnoer is altijd veilig opgeborgen voor transport.



## Uitneembaar filterhuis

- Met het uitneembare filterhuis kan het filter stofvrij worden verwijderd en weer geplaatst.
- Het is onmogelijk het vlakfilter onjuist te plaatsen.

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter PTFE</b>				
Vlakfilter Wet & Dry, PES-vezelmateriaal met PTFE-coating, geschikt voor eenmotorige NT Tact- en NT Ap-varianten	1	6.907-662.0	Vlak vouwfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
Vlak vouwfilter Ultimate, PES vezelmateriaal met PTFE coating	2	6.907-455.0	Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□
<b>Vlakfilter papier</b>				
Plisséfilter Droog, groen label, geschikt voor eenmotorige NT-Tact/NT-Ap varianten van Kärcher	3	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	□
<b>BOCHT</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	5	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm	7	2.889-152.0	Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Nat-/droogvloermondstuk, DN 35, breedte 300 mm	8	2.889-173.0	Kunststof vloerzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen. Uitgerust met borstelstrips en rubberen lippen. Breedte: 300 mm.	□
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 270 mm, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	9	6.906-511.0	Omkeerbaar kunststof vloerzuigmondstuk met een nominale breedte van DN 35 en een breedte van 270 mm. Voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken.	□
Nat/droog vloerzuigmond, DN 35, breedte 300 mm	10	6.906-512.0	Kunststof vloerzuigmond met rollen, 300 mm breed en nominale breedte DN 35, inclusief borstelstrips en rubberen strips. Voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen.	□
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 35, breedte 370 mm	11	6.906-384.0	Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Aluminium vloerzuigmond (DN 35) met een breedte van 370 mm, inclusief borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden verwisseld.	□
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 400 mm	12	2.889-118.0	Adv vloerzuigmond 400 mm, DN 35, voor nat-/droogzuigen. Inclusief vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□
<b>Plintenzuigmond</b>				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	13	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
<b>Universele borstels</b>				
Universele borstel	14	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Autozuigmond</b>				
Auto mondstuk ergonomisch, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	<input type="checkbox"/>
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	17	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>				
Zuigborstel DN 35	18	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT75/2	20	2.889-191.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van verchroomd staal voor nat-/droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte van elke zuigbuis 550 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	23	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	24	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	25	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	26	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	27	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	28	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	29	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	30	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Reparatieset voor zuigslangen DN 35, clip 2.0	31	2.889-149.0	Reparatieset DN 35 voor het nieuwe Clip-System. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	32	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1	33	2.889-154.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken in stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>			
Vlak vouwfilter Safety/HEPA voor stofklasse H	34	6.907-671.0	Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen. <input type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA-13 (H13) van glasvezel	35	6.904-242.0	Vlak vouwfilter HEPA-13 (H13) voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen. <input type="checkbox"/>
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>			
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	36	6.904-287.0	Het grofvuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF. <input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>			
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer. <input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>			
Patronenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Houten patroonfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van stofklasse M en L. <input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Extra membranfilter van polyester-naaldvlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>			
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	40	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. <input type="checkbox"/>
<b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b>			
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 35, clip 2.0	41	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen opzetstuk en valse lucht draairing geschikt voor het regelen van de zuigkracht bij het werken met elektrisch gereedschap. Compatibel met zuigslangen met clip 2.0 aansluiting in DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS</b>			
Universele knutsel- en handelssset DN 35	42	2.637-595.0	Nat-/droogaccessoireset (DN 35) voor Kärcher stofzuigers, ideaal voor ambachten en bedrijven. Bevat borstel, spleet-, bekledings-, combinatievloer- en natvloermondstuk. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS</b>				
Accessoireset voor autoreiniging DN 35: autozuigmond, bekledingsmondstuk, spleetmondstuk, zuigborstel, adapter DN 35 en 40, adapter van DN 40 naar DN 35	43	2.862-166.0	Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieurreiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Boorstofzuigmond DN 35	44	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	45	2.863-026.0	De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	46	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	47	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoirensysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren