

NT 30/1 TACT TE H

Met een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,995% en ACD-certificering is de kruimelzuiger de eerste keuze voor het verwijderen van stof van stofklasse H die gevaarlijk is voor de gezondheid.



Bestelnr.

1.148-237.0

- 30-liter container, compleet antistatisch systeem, stofklasse H
- Sensorgestuurde filterreiniging Tact, ACD-certificering, stopcontact
- Elektrisch geleidend toebehoren, vlak vouwfilter Safety/HEPA, gereedschapshuls

Technische gegevens

EAN Code		4054278061306
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
geluidsniveau	dB(A)	69
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	14,4
Gewicht inclusief verpakking	kg	19,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Uitrusting

veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Lengte van de zuigslang	m	4
Type zuigslang		Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
verdeelstuk		Elektrisch geleidend
Materiaal van de filterzakken		Fleece
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	360
Spleetmondstuk		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PTFE HEPA
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
PE-plastic zak voor stofvrije afvoer	Stuk(s)	1
Materiaal reservoir		Kunststof

■ Bij de levering inbegrepen



Filtersysteem met H-filter en Tact-filterreinigingssysteem

- Direct opzuigen van minder gevaarlijk stof in het reservoir. Filtratie-efficiëntie: 99,995 %.
- Grootst mogelijke gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of gebruiksduur van filter



Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519


- Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.



ACD-certificering

- Goedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof.
- Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlak vouwfilter Safety/HEPA voor stofklasse H	1	6.907-671.0	Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	■
Vlakfilter HEPA-13 (H13) van glasvezel	2	6.904-242.0	Vlak vouwfilter HEPA-13 (H13) voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	□
	4	2.889-231.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer. 10 stuks.	□
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
veiligheidsfilterzak, 5 Stuk(s), NT 30/1	5	2.889-183.0	Veiligheidsfilters-set met afvoerszak voor veiligheidszuigers van stofklasse H. Voor gegarandeerd stofvrije afvoer van gevaarlijke stoffen.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde Clip 2.0	7	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm	8	2.889-152.0	Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Nat-/droogvloermondstuk, DN 35, breedte 300 mm	9	2.889-173.0	Kunststof vloerzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen. Uitgerust met borstelstrips en rubberen lippen. Breedte: 300 mm.	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	10	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Autozuigmond				
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	13	2.889-192.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	■
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT75/2	14	2.889-191.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van verchroomd staal voor nat-/droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte van elke zuigbuis 550 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	15	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	16	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	□
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	17	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	18	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	19	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	□
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	20	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	□
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	23	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	□
Reparatieset voor zuigslangen DN 35, clip 2.0	24	2.889-149.0	Reparatieset DN 35 voor het nieuwe Clip-System.	□
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	25	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
VERBINDINGSTUKKEN				
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend				
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 35, clip 2.0	26	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen opzetstuk en valse lucht draairing geschikt voor het regelen van de zuigkracht bij het werken met elektrisch gereedschap. Compatibel met zuigslangen met clip 2.0 aansluiting in DN 35.	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	27	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond DN 35	28	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE H
1.148-237.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	29	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	30	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren