

NT 40/1 TACT BS *EU

Onze NT 40/1 Tact Bs bakkerijstofzuiger is speciaal ontwikkeld voor de speciale eisen van bakkerijen en banketbakkers. Let op! De zuigset is niet bij de levering inbegrepen.



Bestelnr. 1.148-340.0

- Antistatisch systeem
- PES-vlakfilter
- Automatische filterreiniging Tact

Technische gegevens		
EAN Code		4054278224688
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	40
Vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		ID 40
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	68
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	16,2
Gewicht inclusief verpakking	kg	19,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	650 x 370 x 1100

Uitrusting	
Spleetmondstuk	■
Vlakfilter	PES met PTFE-coating
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt	■
Materiaal reservoir	Kunststof
Filterreiniging	Automatische filterreiniging Tact
Stootrand rondom	■
Duwbeugel	■
Beschermingsklasse	II
Zwenkwiel met rem	■
Antistatisch systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen



Ideaal voor bakkerijen en banketbakkers

- Optionele accessoiresets speciaal voor gebruik in bakkerijen.



Speciale vergrendelingen van metaal

- Certificering toestaan als explosieveilige machine.
- Vergunning voor het opzuigen van potentieel gevaarlijk meelstof.



Hittebestendig PES-vlakfilter

- Maakt het opzuigen van problematisch stof in bakkerijen mogelijk.

TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 TACT BS *EU 1.148-340.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Wet & Dry, PES-vezelmateriaal met PTFE-coating, geschikt voor eenmotorige NT Tact- en NT Ap-varianten	1	6.907-662.0	Vlak vouwfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, NT Tact, DN 40, kunststof, 225 mm	2	2.889-160.0	Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	■
Ovenzuigmonden				
Backofendüse	3	4.130-104.0	Aluminium, voor reiniging van ovens met rubberstrips 6.900-517 en steunstrips 6.900-518, 2 van elk	☐
	4	4.130-173.0	Voor reiniging van ovens met een schraper	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 5 Stuk(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken in stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
	6	6.907-361.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang voor speciale toepassingen, NT, DN 35, lengte 2,5 m, temperatuurbestendig, kegelvormig, bajonet 1,0	7	4.440-731.0	De temperatuurbestendige speciale zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met alle NT bakkersstofzuigers.	☐
DOELGROEPSPECIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Ovenset	8	2.640-341.0	Uitgebreide nat/droog accessoireset in nominale breedte DN 35 voor Kärcher stofzuigers voor het reinigen van ovens in bakkerijen. De ovenset bestaat uit 2 aanzuigbuizen, aanzuigslang en mondstuk.	☐
Bäckerset, elektrisch leitend	9	2.640-436.0	Elektrisch geleidende nat/droog accessoireset in nominale breedte DN40 voor Kärcher stofzuigers. Ontwikkeld voor het reinigen van arbeidsmiddelen, schappen etc. in bakkerijen en patisserieën	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren