

NT 30/1 AP TE H

NT 30/1 Ap Te H veiligheidsstofzuiger met gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,995%. Ideaal geschikt voor het opzuigen van zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen (stofklasse H).



Bestelnr.

1.148-253.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529078032
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	30
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	70
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	12,8
Gewicht (incl. doos)	kg	17
Afmetingen (l x b x h)	mm	525 x 370 x 560

Uitrusting

Veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Lengte zuigslang	m	2,5
Type zuigslang		Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	550
Materiaal zuigbuizen		Gechromeerd staal
Bocht		Elektrisch geleidend
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	300
Plintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		HEPA-13 (H13)
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Stofklasse		H
Materiaal van de tank		Kunststof

■ Bij de levering inbegrepen



Stofklasse H veiligheidsstofzuiger

- Filtratie-efficiëntie van 99,995%.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.



Erkend voor asbestsanering

- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger.
- Extra asbesttest met succes doorstaan.
- Getest volgens TRGS 519 (Technische Regel voor Gevaarlijke Stoffen) voor Duitsland.



Antistatic Protection

Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter HEPA	1	6.904-242.0	HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	■
Veiligheids- HEPA vlakfilter	2	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PU plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. Pak van 10 stuks.	□
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
Veiligheidsfilterzak, 5 Stuk(s), NT 30/1	4	2.889-183.0	Veiligheidsfilterset met stof-afvalzak, voor veiligheidsstofzuigers uit stofklasse H. Garandeert een stofvrije afvalverwijdering van gevaarlijk stof.	□
Stoffilters				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	Extra membranfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	9	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	10	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m.	■
	11	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	□
Extension hose conductive packaged NW35	12	2.889-343.0		□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	13	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	14	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Toebehorenset autoreiniging	15	2.862-166.0	Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	16	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	17	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	18	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren