

297352



Ergonomische aluminium
telescoopsteel met
waterdoorvoer, slangpilaar,
1600 - 2780 mm, Ø32 mm
Zwart



Deze professionele telescopische steel met watertoevoer heeft een geïsoleerde hoes voor een comfortabele grip en een taps toelopende slangaansluiting. Maximale waterdruk 6 bar.

Technical Data

Item Number	297352
Connection	Draad
Materiaal	Geanodiseerd aluminium Polypropyleen Verchroomd messing
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
PFAS opzettelijk toegevoegd	Nee
Aantal per collo	5 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180 cm)	200 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Pcs.
Collo lengte/Diepte	1650 mm
Collo breedte	140 mm
Collo hoogte	85 mm
Product diameter	32 mm
Product Length/Depth	1600 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	32 mm
Maximale lengte	2780 mm
Netto gewicht	1,02 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,07 kg
Total Tare Weight	0,07 kg
Bruto gewicht	1,09 kg
Kubieke meter	0,001587 M3
Maximale druk Bar	6 Bar
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	50 °C
Min. pH-value in usage concentration	4 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	11 pH
GTIN-13 code	5705022973015
GTIN-14 code	15705022973012
Commodity code	76169990
Land van oorsprong ISO Code	DK
Land van oorsprong	Denmark