

29375

Ergonomische aluminium steel, Ø31 mm, 1510 mm, Wit



De ergonomische Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De steel heeft een goede grip, ronde top en ophangoog.

Technical Data

Item Number	29375
Connection	Draad
Materiaal	Geanodiseerd aluminium Polypropyleen
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Is Halal and Kosher compliant	Ja
PFAS opzettelijk toegevoegd	Nee
Design Registration No.	DE 401033756.8
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180 cm)	400 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Pcs.
Collo lengte/Diepte	1545 mm
Collo breedte	190 mm
Collo hoogte	75 mm
Product diameter	31 mm
Product Length/Depth	1510 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	31 mm
Netto gewicht	0,53 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,0408 kg
Total Tare Weight	0,0408 kg
Bruto gewicht	0,57 kg
Kubieke meter	0,001451 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	100 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	100 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	8 pH

GTIN-13 code	5705020029370
GTIN-14 code	15705020029377
Commodity code	76169990
UNSPSC Code	47131609
Land van oorsprong ISO Code	DK
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.