

IVM 60/36 -3

3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60 / 36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met sterfilter in stofklasse M.



Made in Germany



Bestelnr.

1.573-320.0

- Hoog vermogen met 3 turbines en 3,6 kW
- 60 l-tank, filterklasse M
- Hygiënische roestvrijstalen tank, kabelhouder

Technische gegevens

EAN Code		4054278325668
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	221 / 799
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Nominaal ingangsvermogen	kW	3,6
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50
geluidsniveau	dB(A)	79
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m ²	2,2
Gewicht zonder accessoires	kg	68
Gewicht inclusief verpakking	kg	72,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	1020 x 680 x 1490

Uitrustig

Hoofdfilter: sterfilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee

Legen van container: Trolley



Uitgerust met 3 zuigmotoren

- Drie krachtige ventilatoren voor krachtige reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.



Handmatige pull-and-clean-filterreiniging

- Filterreiniging met één beweging tijdens bedrijf.
- Slijtagearme reiniging door luchtomkering.



Uitgerust met een extra groot sterfilter

- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Ster filters			
Sterfilter PE M 2,2 m ²	1 6.907-611.0	Sterfilter stofklasse M, antistatisch, met een diameter van 448 mm en een filteroppervlak van 2,2 m ² , kleur: wit.	■
ANDERE ACCESSOIRES			
Universele accessoirehouder	2 9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	3 5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	■
HANDELS			
Handgreep roestvrij staal AISI 304 gebogen DN 50 naar DN-F50	4 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	5 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Hand grip el. ø50mm IK50 - AK50	6 9.990-930.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50, gebogen	7 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	8 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	9 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	10 9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 50	11 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	12 9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	13 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESSETS			
Vaste stoffen / stof			
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50	14 9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 50	15	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Droge vloerreinigingsset Advanced DN 50	16	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN50	17	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaardmondstuk PVC DN 50	18	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaardmondstuk siliconen DN 50	19	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	20	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	21	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	22	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50	23	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	24	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 50	26	9.989-664.0	Vloermondstuk. 370 mm, van aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	27	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Groefmondstuk roestvrij staal DN 50	28	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Voegmondstuk PP 15 mm × 145 mm DN 50	29 9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	30 9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk roestvrij staal 22 mm × 220 mm DN 50	31 9.988-123.0	Groefmondstuk van roestvrij staal, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	32 9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	33 9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	34 9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	35 9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN50	36 9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	37 9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	38 9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PO-Schäuche			
Slang PO el. ø50 mm 3 m	39 9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC			
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50, 3 m	40 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50, 5 m	41 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN 50 3 m	42 9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN 50 5 m	43	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 m	44	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 50, 5 m	45	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN 50 3 m	46	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	47	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 m	48	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 5 m	49	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Adapter Food DN 50	50	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN 70 naar DN 50	51	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verdelers				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	52	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	53	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN70 tot DN50	54	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN50 tot DN40	55	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvoerszak PE ø 540 mm 100 l	56	9.979-512.0	Ronde bodemzak opvangbak 100 l.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Pre-separator station SB 100L	57	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	58	9.982-238.0	Mobiel voorafscheiderstation met een volume van 100 liter en afvoerklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	59	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	60	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel				
Voorafscheiderdeksel DN 50, voor vat van 200 l	61	9.981-659.0	Voorafscheiderdeksel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	62	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	63	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	64	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren