

IVM 40/24-2M LP

2-motorige, mobiele en robuuste industriële middelzware stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp voor fijne en grove vaste stoffen. Met Longopac® ledigingssysteem voor stofvrij ledigen.



Bestelnr. 9.989-909.0

- Longopac® afvoersysteem voor stofvrije afvoer
- Hoge mobiliteit, 40 l-tank, filterklasse M, 2,4 kW-aandrijving
- Roestvrijstalen container, Pull and Clean-filterreiniging, 4 accessoirehouders

Technische gegevens

EAN Code		4054278943923
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	106 / 381,6
Vacuüm	mbar / kPa	225 / 22,5
Containerinhoud	l	40
Nominaal ingangsvermogen	kW	2,3
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50
geluidsniveau	dB(A)	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m²	1,5
Gewicht zonder accessoires	kg	47
Gewicht inclusief verpakking	kg	47,8
Afmetingen (L × B × H)	mm	680 × 655 × 1435

Uitrusting

Hoofdfilter: sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Legen van container: Longopac®



2 zuigmotoren

- Hoge zuigkracht en robuustheid.

Longopac afvoersysteem

- Gezond werken dankzij stofarme afvoer.

Uitgerust met een groot sterfilter

- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2M LP

9.989-909.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PE/PTFE M 1,6m², gesealde naden	1	9.990-018.0		■
Star filter M NOMEMEX 1,6m²	2	9.991-243.0		□
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 4 × 23 m	3	6.907-506.0	23 meter lange Longopac® eindloze zak voor Longopac afvalverwerkingssysteem.	■
Legezak PE ø 540 mm 50 l	4	9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	□
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	5	9.989-606.0	Voor stofarme lediging: 5 ledigingszakken van PE met een volume van 50 liter. Diameter: 540 mm.	□
Longopac afvalzak, biologisch afbreekbaar	6	9.990-260.0		□
Disposal bag Longopac PE ESD	7	9.990-261.0		□
ANDERE ACCESSOIRES				
Accessories holder completely	8	9.991-147.0		■
Opbergruimte voor netsnoer	9	5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	■
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm²)	10	9.982-080.0	AC-kabelhaspel met 25 m kabel voor bevestiging in accessoirehouder 6.415-930.0.	□
HANDELS				
Handgreep roestvrij staal AISI 304 gebogen DN 50 naar DN-F50	11	9.989-897.0		□
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	12	9.989-899.0		□
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	13	9.990-930.0		□
Handgreep DN 50, gebogen	14	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2M LP

9.989-909.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	15	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	16	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	17	9.990-934.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	18	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	☐
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	19	9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	20	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	☐
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50	21	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	☐
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 50	22	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0)	☐
Droge vloerreinigungsset Professional DN 40	23	9.990-877.0	Professionele vloerreinigungsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 x zuigbuis (2.889-194.0), 3 x mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Droge vloerreinigungsset Advanced DN 40	24	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigungsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 x zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	☐
Droge vloerreinigungsset Advanced DN 50	25	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigungsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	☐
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN50	26	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	27	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	28	9.989-842.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2M LP

9.989-909.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	29	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	30	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	31	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	32	9.989-846.0		☐
Standaardmondstuk PVC DN 50	33	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	☐
Standaardmondstuk siliconen DN 50	34	9.988-402.0		☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	35	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	☐
Standaard zuigmond alu DN50	36	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	37	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	38	9.989-862.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	39	9.989-864.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	40	9.989-866.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	41	9.989-868.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	42	9.989-870.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2M LP 9.989-909.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	43	9.989-872.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50	44	9.989-915.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	45	9.989-935.0		☐
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	46	9.989-937.0		☐
Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 50	47	9.989-664.0	Vloermondstuk. 370 mm, van aluminium. DN 50.	☐
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	48	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Plintenzuigmond				
Groefmondstuk roestvrij staal DN 50	49	9.989-283.0		☐
Voegmondstuk PP 15 mm × 145 mm DN 50	50	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	51	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	☐
Groefmondstuk roestvrij staal 22 mm × 220 mm DN 50	52	9.988-123.0	Groefmondstuk van roestvrij staal, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	53	9.989-847.0		☐
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	54	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	55	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	56	9.989-850.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2M LP

9.989-909.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	57	9.989-852.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	58	9.989-854.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	59	9.989-856.0		☐
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	60	9.989-858.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	61	9.989-860.0		☐
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	62	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN50	63	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	☐
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	64	9.989-874.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	65	9.989-876.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	66	9.989-878.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	67	9.989-880.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	68	9.989-882.0		☐
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN50	69	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	70	9.989-925.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2M LP


9.989-909.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	71	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
PO-Schläuche				
Slang PO el. ø50 mm 3 m	72	9.990-924.0		☐
PVC				
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50, 3 m	73	9.989-964.0		☐
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50, 5 m	74	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN 50 3 m	75	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PVC DN 50 5 m	76	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐
EVA				
Slang EVA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 mDN50 3 m	77	9.989-984.0		☐
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 50, 5 m	78	9.989-985.0		☐
Slang EVA DN 50 3 m	79	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN50 5 mtr	80	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	☐
PU				
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 m	81	9.989-973.0		☐
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 5 m	82	9.989-974.0		☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Adapter Food DN 50	83	9.993-011.0		☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN 70 naar DN 50	84	9.977-772.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2M LP 9.989-909.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	85	9.989-895.0		☐
Y-verdeler DN50 tot DN40	86	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Pre-separator station SB 100L	87	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	88	9.982-238.0	Mobiel voorafscheiderstation met een volume van 100 liter en afvoerklap.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	89	9.989-688.0		☐
Voorafscheidervat 200 l	90	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	☐
Voorafscheider deksel				
Voorafscheiderdeksel DN 50, voor vat van 200 l	91	9.981-659.0	Voorafscheiderdeksel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus.	☐
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	92	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	93	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	94	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren