

IVM 40/24-2

2-motorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 40/24-2 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met stoffilter van stofklasse M.



Bestelnr.

9.989-906.0

- Antistatische uitrusting
- Hoge mobiliteit, 40 l-tank, filterklasse M, 2,4 kW-aandrijving
- Roestvrijstalen container, Pull and Clean-filterreiniging, 4 accessoirehouders

Technische gegevens

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| EAN Code | | 4054278942988 |
| Aantal stroomgroepen | Ph | 1 |
| Spanning | V | 220 - 240 |
| Frequentie | Hz | 50 - 60 |
| Luchtverplaatsing | l/s / m ³ /u | 106 / 381,6 |
| Vacuüm | mbar / kPa | 225 / 22,5 |
| Containerinhoud | l | 40 |
| Materiaal reservoir | | Roestvrij staal (RVS) |
| Nominaal ingangsvermogen | kW | 2,3 |
| Aansluiting | | Elektrisch |
| Nominale diameter aansluiting | | DN 70 |
| Diameter toebehoren | | DN 50 |
| geluidsniveau | dB(A) | 77 |
| Stofklasse hoofdfilter | | M |
| Filteroppervlak hoofdfilter | m ² | 1,6 |
| Gewicht zonder accessoires | kg | 35,7 |
| Gewicht inclusief verpakking | kg | 36,3 |
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 645 × 655 × 1150 |

Uitrusting

Hoofdfilter: sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Legen van container: Trolley



2 zuigmotoren

- Hoge zuigkracht en robuustheid.

Mobiele roestvrijstalen container

- De losgekoppelde container kan eenvoudig van het chassis worden gehaald en worden gereden om te worden afgevoerd/geleegd.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----------------|---|-------------------------------------|
| FILTERS | | | |
| Pocket- / Ster filters | | | |
| Sterfilter PE/PTFE M 1,6m ² , gesealde naden | 1 9.990-018.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Star filter M NOMEMEX 1,6m ² | 2 9.991-243.0 | | <input type="checkbox"/> |
| LEDIGING ONDERSTEUNING | | | |
| Zaklediging | | | |
| Legezak PE ø 540 mm 50 l | 3 9.977-885.0 | Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Disposal bag ø540 mm 50 l 5x | 4 9.989-606.0 | Voor stofarme lediging: 5 ledigingszakken van PE met een volume van 50 liter. Diameter: 540 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANDERE ACCESSOIRES | | | |
| Accessories holder completely | 5 9.991-147.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Opbergruimte voor netsnoer | 6 5.037-240.0 | Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm ²) | 7 9.982-080.0 | AC-kabelhaspel met 25 m kabel voor bevestiging in accessoirehouder 6.415-930.0. | <input type="checkbox"/> |
| HANDELS | | | |
| Handgreep roestvrij staal AISI 304 gebogen DN 50 naar DN-F50 | 8 9.989-897.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50 | 9 9.989-899.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip el. ø50mm IK50 - AK50 | 10 9.990-930.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep DN 50, gebogen | 11 9.977-678.0 | Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep gebogen 45° RVS DN50 | 12 9.988-111.0 | Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50. | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGBUIZEN | | | |
| Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50 | 13 9.989-913.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50 | 14 9.990-934.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| ZUIGBUIZEN | | | | |
| Zuigbuis 850 mm DN 50 | 15 | 9.977-531.0 | 850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50 | 16 | 9.989-035.0 | Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis RVS 850 mm DN50 | 17 | 9.988-114.0 | Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50. | <input type="checkbox"/> |
| ACCESSOIRESETS | | | | |
| Vaste stoffen / stof | | | | |
| Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50 | 18 | 9.989-941.0 | Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0) | <input type="checkbox"/> |
| Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 50 | 19 | 9.989-943.0 | Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0) | <input type="checkbox"/> |
| Droge vloerreinigingsset Professional DN 40 | 20 | 9.990-877.0 | Professionele vloerreinigingsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 x zuigbuis (2.889-194.0), 3 x mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0). | <input type="checkbox"/> |
| Droge vloerreinigingsset Advanced DN 40 | 21 | 9.990-893.0 | Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 x zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0). | <input type="checkbox"/> |
| Droge vloerreinigingsset Advanced DN 50 | 22 | 9.990-894.0 | Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0). | <input type="checkbox"/> |
| Accessoireset oven Expert DN 35 | 23 | 9.991-106.0 | Accessoireset voor het reinigen van ovens: adapter (9.990-987.0), adapter (5.031-436.0), zuigslang (4.440-731.0), zuigbuis (4.321-161.0), 2 x zuigbuis (6.902-124.0), ovenmondstuk (4.130-104.0). | <input type="checkbox"/> |
| Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN50 | 24 | 9.989-662.0 | Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0). | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Standaard zuigmond | | | | |
| Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw | 25 | 9.989-841.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen | 26 | 9.989-842.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood | 27 | 9.989-843.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant | 28 | 9.989-844.0 | | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|--|
| ZUIGMONDEN | | | |
| Standaard zuigmond | | | |
| Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit | 29 | 9.989-845.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel | 30 | 9.989-846.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standaardmondstuk PVC DN 50 | 31 | 9.989-673.0 | Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50. |
| Standaardmondstuk siliconen DN 50 | 32 | 9.988-402.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50 | 33 | 9.989-675.0 | Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. |
| Standaard zuigmond alu DN50 | 34 | 9.980-749.0 | Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 |
| Flexibele standaard zuigmond | | | |
| Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50 | 35 | 9.981-421.0 | Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. |
| Vloerzuigmond | | | |
| Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw | 36 | 9.989-862.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen | 37 | 9.989-864.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood | 38 | 9.989-866.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant | 39 | 9.989-868.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit | 40 | 9.989-870.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel | 41 | 9.989-872.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50 | 42 | 9.989-915.0 | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Vloerzuigmond | | | | |
| Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50 | 43 | 9.989-935.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50 | 44 | 9.989-937.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Floor tool alu el. 370mm IK50 | 45 | 9.990-936.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 50 | 46 | 9.989-664.0 | Vloermondstuk. 370 mm, van aluminium. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50 | 47 | 9.989-684.0 | Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Voorzetzuigmond | | | | |
| Lane nozzle set | 48 | 9.991-032.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Plintenzuigmond | | | | |
| Groefmondstuk roestvrij staal DN 50 | 49 | 9.989-283.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Voegmondstuk PP 15 mm × 145 mm DN 50 | 50 | 9.988-117.0 | Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50 | 51 | 9.981-465.0 | Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. | <input type="checkbox"/> |
| Groefmondstuk roestvrij staal 22 mm × 220 mm DN 50 | 52 | 9.988-123.0 | Groefmondstuk van roestvrij staal, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond | | | | |
| Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant | 53 | 9.989-847.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50 | 54 | 9.981-424.0 | Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50 | 55 | 9.981-425.0 | Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktenzuigmond | | | | |
| Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw | 56 | 9.989-850.0 | <input type="checkbox"/> | |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|-----------|--------------|--------------------------|
| ZUIGMONDEN | | | |
| Oppervlaktenzuigmond | | | |
| Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen | 57 | 9.989-852.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood | 58 | 9.989-854.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant | 59 | 9.989-856.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit | 60 | 9.989-858.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel | 61 | 9.989-860.0 | <input type="checkbox"/> |
| Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50 | 62 | 9.988-119.0 | <input type="checkbox"/> |
| Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. | | | |
| BORSTELS | | | |
| Standaard borstels | | | |
| Standaard zuigmond 40 mm DN50 | 63 | 9.981-432.0 | <input type="checkbox"/> |
| Platte zuigmondborstel DN50 | | | |
| Penceelborstel | | | |
| Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw | 64 | 9.989-874.0 | <input type="checkbox"/> |
| Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen | 65 | 9.989-876.0 | <input type="checkbox"/> |
| Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood | 66 | 9.989-878.0 | <input type="checkbox"/> |
| Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit | 67 | 9.989-880.0 | <input type="checkbox"/> |
| Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel | 68 | 9.989-882.0 | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlakteborstel | | | |
| Platteborstel PP 300 mm DN50 | 69 | 9.981-912.0 | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. | | | |
| Cilinderborstels | | | |
| Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50 | 70 | 9.989-925.0 | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|-----------|--------------|---|
| BORSTELS | | | |
| Cilinderborstels | | | |
| Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50 | 71 | 9.989-926.0 | <input type="checkbox"/> |
| SLANGEN | | | |
| PO-Schäuche | | | |
| Slang PO el. ø50 mm 3 m | 72 | 9.990-924.0 | <input type="checkbox"/> |
| PVC | | | |
| Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50, 3 m | 73 | 9.989-964.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50, 5 m | 74 | 9.989-965.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slang PVC DN 50 3 m | 75 | 9.989-615.0 | Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. |
| Slang PVC DN 50 5 m | 76 | 9.989-616.0 | Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. |
| EVA | | | |
| Slang EVA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 m | 77 | 9.989-984.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 50, 5 m | 78 | 9.989-985.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slang EVA DN 50 3 m | 79 | 9.988-090.0 | Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. |
| Slang EVA DN50 5 mtr | 80 | 9.988-091.0 | Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m. |
| PU | | | |
| Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 m | 81 | 9.989-973.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 5 m | 82 | 9.989-974.0 | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS | | | |
| Adapter voor accessoires | | | |
| Adapter Food DN 50 | 83 | 9.993-011.0 | <input type="checkbox"/> |
| Verloopstukken / uitbreidingen | | | |
| Verloopstuk DN 70 naar DN 50 | 84 | 9.977-772.0 | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0




85



86



90



91-94

| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|---|
| ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS | | | |
| Verdeler | | | |
| Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40 | 85 | 9.989-895.0 | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeler DN50 tot DN40 | 86 | 9.981-149.0 | Verdeeltstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40. |
| VOORAFSCHEIDERS | | | |
| Voorafscheider | | | |
| Pre-separator station SB 100L | 87 | 9.982-243.0 | <input type="checkbox"/> |
| Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70 | 88 | 9.982-238.0 | Mobiel voorafscheiderstation met een volume van 100 liter en afvoerklap. |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50 | 89 | 9.989-688.0 | <input type="checkbox"/> |
| Voorafscheidervat 200 l | 90 | 9.989-685.0 | Standaard vat conform ISO 15750-2 |
| Voorafscheider deksel | | | |
| Voorafscheiderdeksel DN 50, voor vat van 200 l | 91 | 9.981-659.0 | Voorafscheiderdeksel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus. |
| Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70 | 92 | 9.981-662.0 | Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). |
| Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70 | 93 | 9.981-665.0 | Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. |
| Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70 | 94 | 9.981-661.0 | Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). |

Beschikbaar toebehoren