



CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, poeder

CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, poeder is een sproei-extractiebasisreinigingsmiddel met Encapsulation-technologie & ontgeurder. Verwijdert onaangename geuren langdurig. Tijdrovend naspoelen niet nodig.



Eigenschappen

- Effectief en grondig reinigingsmiddel voor sproei-extractiereiniging van textielen vloerbedekking en bekleding
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
- Poedervorm
- Zachte reiniging
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Met geïntegreerde ontgeurder. Verwijdert langdurig onaangename geurtjes zoals zweet, urine, nicotine etc.
- Kortere droogtijd
- Verbeterd de vloerhygiëne
- Vrij van bleekmiddel
- Aangenaam frisse geur

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages:	Vorbereitung van de wagen
Gebouwreiniging:	Stoffen oppervlakken
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:	Stoffen oppervlakken
Hotels, gastronomie, catering:	Stoffen oppervlakken
Gemeente:	Stoffen oppervlakken
Retail:	Stoffen oppervlakken

Toepassing

- Sproei-extractieapparaten
- Tapijtreinigingsapparaten

pH



Toepassing:

Sproei-extractieapparaat

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laat het product volledig oplossen.
- Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/ laten inweken en vervolgens zuigen).
- Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.
- Ingekapseld vuil wordt opgezogen tijdens de volgende onderhoudsreiniging.

Tapjtreiniger

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laat het product volledig oplossen.
- Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/ laten inweken en vervolgens zuigen).
- Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.
- Ingekapseld vuil wordt opgezogen tijdens de volgende onderhoudsreiniging.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Maak materiaal vochtig, niet nat.
- Droog bewaren.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1 kg	Basisreiniging		1 %	sterke	80 m ²
1 kg	Tussentijdse reiniging		1 %	gemiddelde	120 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701