

## Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF



Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert oeteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.



### Eigenschappen

- Krachtig schuimreinigingsmiddel voor contactloos wassen van voertuigen
- lost sterke olie- en vetvlekken op, evenals roet, hars, insectenresten en straatvuil
- krachtige reiniging door geïntegreerde microkristallen
- bijzonder krachtige reiniging door fijnporig, volumineus en lang hechtend schuim
- Perfect afgestemd op gebruik met de multifunctionele lans
- Borstelloze reiniging voorkomt vorming van microkrasjes
- bijzonder materiaalveilig voor lak, sierlijsten en aluminiumvelgen
- hoog rendement
- Zeer korte inwerktijd
- Aangenaam frisse geur
- VDA-conform

### Toepassingsvelden:

<b>SB-wasinstallaties:</b>	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
<b>Autodealers en garages:</b>	Voor de reiniging van voertuigen
<b>Transport-, busbedrijven:</b>	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
<b>Industrie:</b>	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
<b>Bouw:</b>	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
<b>Landbouw:</b>	Voor de reiniging van voertuigen

### Toepassing

- Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans
- Hogedrukreinigers met schuimsproeier

pH



**Toepassing:****Hogedrukreinigers met schuimsproeier**

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Object van onder naar boven in gelijkmatige banen inschuimen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

**Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans**

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Object met de multifunctionele lans van onder naar boven inschuimen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Oppervlak met hogedrukwas reinigen.

**Richtlijnen voor gebruik:**

- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

**Verdere informatie:**

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Dosering:**

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans		1-2 %	sterke	80 PKW
1000 ml	Hogedrukreinigers met schuimsproeier	1+3	1-2 %	gemiddelde	100 PKW

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolder 38  
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700  
Fax: +31 (0) 76 75 01 701