





## HD 9/18-4 ST

De plaatsbesparende stationaire hogedrukreinigers van Kärcher met tot 6 toevoerpunten kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd volgens de eisen van de gebruiker en vallen op door hun beperkte slijtage.



### 1 Aanpassing aan elke eis dankzij de mogelijkheid om achteraf aan te bouwen

- De meeste functies en accessoires kunnen op ieder moment worden bijbesteld.
- Eenvoudig Plug 'n' Play bespaart montagekosten.

### 2 Vooral hete en effectieve reiniging dankzij de wateraanvoer van een hoge temperatuur

- Bij het basismodel is al een watertemperatuur van 70 °C mogelijk.
- Door de inbouw van een voordrukpomp en hittebestendige afdichtingen zijn temperaturen tot 85°C mogelijk.

### 3 Individuele configureerbaarheid voor lagere investeringskosten

- Niets betalen wat niet echt gebruikt wordt.
- Gewoon een basistoestel kiezen en aanvullen met de gewenste functies.

### 4 Lange levensduur garandeert een groot waardebehoud

- Langzaam lopende 4-polige elektromotor.
- Sterke keramische zuigers.



## HD 9/18-4 ST

### Technische gegevens

Artikelnr.		1.524-500.2
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Bescherming	A	16
Wateropbrengst	l/u	460 - 900
Werkdruk	bar / MPa	40 - 180 / 4 - 18
Max. druk	bar / MPa	210 / 21
Max. toevoertemperatuur	°C	70
Vermogen	kW	6,4
aantal gelijktijdige gebruikers		1
Mobiliteit		stationair
Gewicht	kg	62,5
Afmetingen (l x b x h)	cm / mm	533 x 420 x 790

### Uitrusting

Spuitpistool		Easy Press-hogedrukpistool
Handspuitpistool met softgrip		■
Servo-Control		-
Hogedrukslang	m	10 / DN 8, 315 bar
Drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°)		handmatig
Anti-verdraaisysteem		■
Roestvrij stalen spuitlans	mm	1050
Geschikt voor Servo Control		■
■ Bij de levering inbegrepen		