

NT 27/1 ADV

De NT 27/1 Advanced is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt standaard geleverd met een aantal nuttige toebehoren.



Bestelnr.

1.428-520.0

- Patronenfilter met vergroot filteroppervlak
- Kunststof reservoir
- Brede zuigmond voor natte oppervlakken

Technische gegevens

EAN Code		4039784724327
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	67
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Containerinhoud	l	27
Materiaal reservoir		Kunststof
Nominaal vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		DN 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	72
Gewicht zonder accessoires	kg	7,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	8,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	420 x 420 x 525

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / met bocht / Kunststof
Zuigbuis	Stuk(s) x m m	2 x 550 / Roestvrij staal (RVS)
Filterzak	Stuk(s)	1 / Papier
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360 / Standaard
Spleetmondstuk		■
Patroonfilter		Papier
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

- Toebehoren gemakkelijk opbergen aan de achterkant van het apparaat.
- De zuigbuizen en het toebehoren worden veilig en gemakkelijk aan het apparaat meegenomen en zijn daardoor op elk moment klaar voor gebruik.



Patroonfilter met vlotter

- De zuigkracht blijft constant op hoog niveau.
- De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt betrouwbaar de luchtstroom bij het bereiken van het maximale vulniveau.



Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.

TOEBEHOREN VOOR NT 27/1 ADV 1.428-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M			
Patroonfilter PES			
Patroonfilter PES, geschikt voor NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Vochtbestendig PES-patroonfilter voor stof- en waterzuigen. Gecertificeerd voor stofklasse L. <input checked="" type="checkbox"/>
BOCHT			
Bocht, kunststof			
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	2	2.889-199.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde. <input checked="" type="checkbox"/>
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, elektrisch geleidend, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	3	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde. <input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Mondstuk voor nat/droog vloeren, Adv, kunststof, DN 35	4	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips. <input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	5	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Universele borstels			
Universele borstel	6	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen <input type="checkbox"/>
Autozuigmond			
Auto mondstuk ergonomisch, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35. <input type="checkbox"/>
Zuigborstels			
Zuigborstel DN 35	8	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm. <input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, roestvrij staal			
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	9	2.889-192.0	De zuigbuizen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers. <input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof			
Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	10	2.889-218.0	De zuigbuizen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	11	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. <input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	12	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	13	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Grofvuilfilter voor natzuigen			
Schuimfilter voor natte toepassingen voor stof-/waterzuigers	14	5.731-595.0	Sneldrogend schuimfilter voor nat gebruik voor nat/droogzuigers van Kärcher die een mechanische vlotteruitschakeling hebben. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	15	6.904-171.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
Stoffilters				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies für Nass-/Trockensauger ist waschbar bis 40°C.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	17	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	18	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren