

NT 75/1 ME EC H Z22

De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger in stofklasse H, gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU, is geschikt voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving in zone 22.



Bestelnr.

1.667-331.0

- Gecertificeerd voor Zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijn 2014/34/EU
- Koolborstelloze EC-motor met 5.000 uur levensduur
- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger

Technische gegevens

EAN Code		4054278878027
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Containerinhoud	l	75
Nominaal vermogen	W	max. 1000
Standaard nominale diameter:		DN 40
geluidsniveau	dB(A)	76
Gewicht zonder accessoires	kg	24,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	31,9
Afmetingen (L x B x H)	mm	695 x 540 x 1012

Uitrusting

veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 550 / Roestvrij staal (RVS)
Filterzak		Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360
Spleetmondstuk		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		Glasvezel
Metalen bocht		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Stofklasse		H
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.




Gecertificeerd voor Zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)

- Maximale veiligheid voor de gebruiker in gevaarlijke zones Zone 22.
- Geschikt voor het verwijderen van gevaarlijk stof van stofklasse H.



Borstelloze EC-motor

- Hoge slijtvastheid en lange levensduur (5.000 uur).




Antistatisch systeem

- Geïntegreerd antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-331.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	■
Vlakfilter HEPA-14	2	6.904-242.0	Vlakfilter HEPA-14 (H14) voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	□
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
veiligheidsfilterzak, 5 x , NT 75/1	3	6.904-420.0	Voor stofvrij / stofarm legen in combinatie met container 4.070-930.0, met afvoerszak en elektrisch geleidend. Goedgekeurd en toegestaan voor stofklasse H.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Bocht, NT, DN 40, kunststof, elektrisch geleidend, slangzijdeclip 2.0, accessoirezijdeconus, gecertificeerd voor Zone 22	4	2.889-366.0	Elektrisch geleidende bocht van kunststof in DN 40. Met clip 2.0 en kegelaansluiting en gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof, DN 40, breedte 360 mm, gecertificeerd voor Zone 22	5	2.889-369.0	Vloermondstuk van kunststof met een nominale breedte van DN 40 en een breedte van 360 mm. Het is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat-/droogzuigers.	■
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 40, breedte 450 mm, gecertificeerd voor zone 22	6	2.889-390.0	Vloermondstuk van aluminium in DN 40 met 450 mm werkbreedte. Het is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat-/droogzuigers.	□
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, NT, DN 40, kunststof, lengte 300 mm, gecertificeerd voor Zone 22	7	2.889-368.0	Voor stofzuigen in voegen en hoeken: Kunststof spleetmondstuk in nominale breedte DN 40 en lengte 300 mm. Gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	■
Universele borstels				
Universele borstel, DN 35, gecertificeerd voor Zone 22	8	2.889-411.0	Universele borstel in DN 35 voor het behoedzaam stofzuigen van oppervlakken en gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in Zone 22. Verloophuls is vereist.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigleiding, 2 x, DN 40, lengte 550 mm, RVS, gecertificeerd voor Zone 22	9	2.889-367.0	Kärcher zuigbuizen set met 2 RVS zuigbuizen met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 550 mm. De set is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat-/droogzuigers.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses zone 22				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0, gecertificeerd voor Zone 22	10	2.889-364.0	De zwart stalen zuigbuis is geschikt voor Kärcher droogzuigers, nominale breedte DN 32, lengte 500 mm.	■
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 8 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0, gecertificeerd voor Zone 22	11	2.889-365.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een lengte van 4 m en een nominale breedte van DN 40. Gecertificeerd voor reinigingswerkzaamheden met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Verloopmof van DN 40 naar DN 35, gecertificeerd voor Zone 22	12	2.889-410.0	Verloopstuk voor gebruik van de allesborstel (DN 35) met bocht en zuigbuis in DN 40. Het is gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige stof-/waterzuigers in zone 22.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren