



FloorPro allround basisreiniger RM 754

Krachtige stripper voor het verwijderen van glans-, was- en polymeerlagen. Ook geschikt voor het reinigen van industrievloeren. Geen tijdrovend naspoelen meer nodig.



Eigenschappen

- Krachtig basisreinigingsmiddel voor het verwijderen van verzorgingsfilms en vuil
- Verwijdert de sterkste wax- en polymeercoatings
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Kan overal worden gebruikt
- Breed scala aan toepassingen: kan worden gebruikt voor alle waterbestendige, alkaligevoelige (bijv. linoleum) en alkalibestendige (bijv. PVC) oppervlakken
- Zeer goede materiaalcompatibiliteit
- Lage pH bij toepassingsconcentratie
- Geen tijdrovend spoelen nodig
- Ook geschikt voor onderhoudsreiniging
- Hoge gebruiksveiligheid en -vriendelijkheid
- Aangename, frisse citrusgeur
- Schuimarme formulering


Toepassingsvelden:

Gebouwreiniging:	Reinigen van vloeren
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:	Reinigen van vloeren
Hotels, gastronomie, catering:	Reinigen van vloeren
Gemeente:	Reinigen van vloeren

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Éénschijfmachines
- Stof-/waterzuigers
- handmatig

pH



Artikelnummer

10 l

6.295-811.0

Toepassing:

Grondige reiniging (vuil)

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine of éénschijfsmachine.
- Doseer het product met de juiste hoeveelheid schoon water.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
- Zuig de vuile vloeistof van het oppervlak.
- Vuil en reinigingsmiddelresten volledig verwijderen met schoon water (bij lage dosering kan vochtig afvegen voldoende zijn, bij hoge dosering naspoelen met schoon water en indien nodig water opnemen).

Grondige reiniging (verzorgingslaag)

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine of éénschijfsmachine.
- Doseer het product met de juiste hoeveelheid schoon water.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van dikte van beschermlaag.
- Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
- Reinig onbereikbare plekken handmatig.
- Zuig de vuile vloeistof van het oppervlak.
- Vuil en reinigingsmiddelresten volledig verwijderen met schoon water (bij lage dosering kan vochtig afvegen voldoende zijn, bij hoge dosering naspoelen met schoon water en indien nodig water opnemen).

Onderhoudsreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Doseer het product met de juiste hoeveelheid schoon water.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobmachine in de 1-staps methode.

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Grondige reiniging (verzorgings-slaag)		15-50 %	middelmatig-sterk	30-50 m ²
1000 ml	Grondige reiniging (vuil)		10-20 %	middelmatig-sterk	50-200 m ²
1000 ml	Onderhoudsreiniging		1-3 %	lichte	2500 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op hout of onverzegelde parketvloeren.
- Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige ondergronden zoals asfalt.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen
- Alleen bewaren in originele verpakking tussen -5 en +30°C.
- Maak de reinigungs-machine schoon na gebruik.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start
- Testverslag over anti-slipeigenschappen conform DIN 51131 en DIN EN 13893