



VehiclePro schuimreiniger RM 838

Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdt oeteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.



Eigenschappen

- Krachtig schuimreinigingsmiddel voor contactloos wassen van voertuigen
- Lost zware olie- en vetvlekken op, evenals roet, hars, insectenresten en straatvuil
- Verbeterde reinigingsprestaties door geïntegreerde microkristallen
- Bijzonder effectief bij fijnporig, volumineus en langhoudend schuim
- Perfect afgestemd op gebruik met de multifunctionele lans
- Borstelloze reiniging voorkomt vorming van microkrasjes
- Extreem zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
- Hoge opbrengst
- Zeer korte belichtingstijd
- Aangename, frisse geur
- VDA-conform

Toepassingsvelden:

| | |
|----------------------------------|---|
| SB-wasinstallaties: | Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen |
| Autodealers en garages: | Voor de reiniging van voertuigen |
| Transport-, busbedrijven: | Reiniging van bedrijfsvoertuigen |
| Industrie: | Reiniging van bedrijfsvoertuigen |
| Bouw: | Reiniging van bedrijfsvoertuigen |
| Landbouw: | Voor de reiniging van voertuigen |

Toepassing

- Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans
- Hogedrukreinigers met schuimsproeier

pH



20 l

6.295-838.0

200 l

6.295-839.0

13

in concentraat

zuur

licht zuur

neutraal

licht alkalisch

alkalisch

Toepassing:

Hogedrukreinigers met schuimsproeier

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Object van onder naar boven in gelijkmatige banen inschuimen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Object met de multifunctionele lans van onder naar boven inschuimen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Oppervlak met hogedrukwas reinigen.

Zelfbedieningswasplaats met krachtige schuimlans

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Schuim het object met de power foamlans van onder naar boven in.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Oppervlak met hogedrukwas reinigen.

Richtlijnen voor gebruik:

- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verdere informatie:

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

| Inhoud: | Reinigingsmethode: | Voorverduunning: | Dosering: | Type vuil: | Toepassingsveld: |
|---------|---|------------------|-----------|------------|------------------|
| 1000 ml | Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans | | 1-2 % | sterke | 80 PKW |
| 1000 ml | Hogedrukreinigers met schuimsproeier | 1+3 | 1-2 % | gemiddelde | 100 PKW |
| 1000 ml | Zelfbedieningswasplaats met krachtige schuimlans | | 1 % | sterke | 60 PKW |

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701