

CarpetPro spoeling RM 763



Neutraliserende, sneldrogende conditioner voor tapijten en synthetische en natuurlijke textieloppervlakken. Verwijdert vuil- en tensideresten, verfrist vezels en kleuren.



Eigenschappen

- Maakt spoeltijd half zo lang
- Kortere droogtijden
- Snel herstel
- Kleuren en vezels worden opgefrist
- Alkaligevezels zoals wol worden geneutraliseerd
- Aangename, frisse geur
- Materiaalvriendelijk


Toepassingsvelden:

Gebouwreiniging:	Stoffen oppervlakken
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:	Stoffen oppervlakken
Hotels, gastronomie, catering:	Stoffen oppervlakken
Gemeente:	Stoffen oppervlakken
kleinhandel:	Stoffen oppervlakken

Toepassing

- Sproei-extractieapparaten
- Tapijtreinigingsapparaten

pH



Artikelnummer

1 l

6.295-844.0

Toepassing:

Sproei-extractieapparaat

- Textielen vloerbedekkingen worden gereinigd.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Spoel textielen vloerbedekking in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen).
- Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.

Tapjtreiniger

- Textielen vloerbedekkingen worden gereinigd.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Spoel textielen vloerbedekking in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen).
- Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Maak materiaal vochtig, niet nat.
- Vorstvrij opbergen
- WoolSafe getest op gebruikconcentratie

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Basisreiniging		1 %	lichte	160 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701