



VehiclePro vrachtwagenreini- ger, zuur RM 804

Dit zure voerspuitmiddel met corrosiebescherming verwij-
dert doeltreffend minerale vervuilingen zoals gips, kalk,
mortel en beton van bouwvoertuigen. Ook te gebruiken als
reinigingsmiddel voor roestvrij staal.



NTA-free



Eigenschappen

- Corrosiebescherming op gelakte oppervlakken
- Verwijdert doeltreffend minerale verontreiniging zoals gips, kalk, mortel en beton
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Bouw:	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Autodealers en garages:	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Transport-, busbedrijven:	Voedseltanks
Gemeente:	Voor de reiniging van voertuigen

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Auto wassen
- Spuittoestellen

pH



Artikelnummer

20 l	6.295-595.0
200 l	6.295-598.0

Toepassing:

Hogedrukreinigers

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet sproeien op warme oppervlakken.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Voorkom overdosering.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Hogedrukreinigers		1-3 %	middelmatig-sterk	7 NKW
1000 ml	Voertuigwasinstallatie		1-3 %	sterke	7 NKW
1000 ml	Spuittoestellen		1-3 %	gemiddelde	75 NKW

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701