



PressurePro Rookharsverwijderaar RM 33

Vloeibare, uiterst krachtige basisreiniger voor het verwijderen van extreme vervuilingen veroorzaakt door olie, vet, teer, roet, rookhars en ingebrand suikerglazuur.



NTA-free



Eigenschappen

- Effectief hogedrukreiniger
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Bijzonder geschikt voor vervuilingen die typisch zijn voor voedsel, zoals rookhars, suikerglazuur, vetvervuiling
- Snel effectief
- Geschikt voor het reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- fosfaatvrij

Toepassingsvelden:

Landbouw:	Rooksystemen, grill-toestellen
Voedingsmiddelen- en dranken-industrie:	Rooksystemen, grill-toestellen
Hotels, gastronomie, catering:	Rooksystemen, grill-toestellen
kleinhandel:	Rooksystemen, grill-toestellen


Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

pH

13.5

in concentraat



Artikelnummer

20 l	6.295-560.0
200 l	6.295-561.0

Toepassing:

Hogedrukreinigers

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeistoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.
- Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.
- Maak de reinigungs-machine schoon na gebruik.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	4-8 %	sterke	67 m²
1000 ml	Spuittoestellen		10 %	middelmatig-sterk	110 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolde 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701