



VehiclePro hogedrukreiniger RM 806

Wasmiddelconcentraat voor hogedrukreiniging. Met een breed scala aan toepassingen voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil uit olie, vet, insecten en boomsappen. NTA vrij.



NTA-free



Eigenschappen

- Krachtig hogedrukreiniger voor het wassen van voertuigen
- Lost zelfs het hardnekkigste vuil op van olie, vet, boomsap, klei en insecten
- Snel effectief
- Bijzonder productief
- Een snelle scheiding van olie en water in de olie-afseparator.
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Landbouw:	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages:	Reiniging van wagens/motoren
Bouw:	Transport en transportuitrusting
Gemeente:	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven:	Reiniging van wagens/motoren
SB-wasinstallaties:	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- SB-wasinstallaties

pH



	Artikelnummer
5 l	6.295-406.0
20 l	6.295-553.0
200 l	6.295-554.0
1000 l	6.295-135.0

Toepassing:

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd max. 2 min.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation

- Giet het product in het systeem.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik:

- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	0.8-2 %	gemiddelde	60 PKW
1000 ml	SB-wasinstallaties	1+3	0.8-2 %	gemiddelde	60 PKW

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701