



VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805

De voorspray in wassystemen voor bedrijfsvoertuigen ondersteunt effectief de verwijdering van het meest hardnekkige vuil zoals vet, roet, olie, teer, insectenresten en grijze was op alle soorten bedrijfsvoertuigen.



Eigenschappen

- Effectieve voorspray voor het voorwassen van bedrijfswagens
- Laat vet, olie, emissies en insectenvuil opzwellen en lost ze betrouwbaar op
- Dit verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk:
- Ideaal voor het reinigen van vrachtwagenzeilen
- Zeer goede reinigende eigenschappen, vooral met koud water
- Snel effectief
- Materiaalvriendelijk
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij

Toepassingsvelden:


Autodealers en garages:	Reiniging van wagens/motoren
Gemeente:	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Transport-, busbedrijven:	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven:	Reiniging van dekzeilen
Voertuigwasinstallatie:	Voertuigen

Toepassing

- Spuittoestellen
- Hogedrukreinigers
- Auto wassen

pH

12.8
in concentraat



Artikelnummer

20 l

6.295-550.0

Toepassing:

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Hogedrukreinigers

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Spuittoestellen		1-3 %	gemiddelde	75 NKW
1000 ml	Hogedrukreinigers		1-3 %	sterke	7 NKW
1000 ml	Voertuigwasinstallatie		1-3 %	sterke	7 NKW

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701