



## FloorPro verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776

Uitermate actief speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van rubbersporen en markeringen van vloertransportmiddelen. Verwijdert krachtig ook hardnekkige olie- en roetverontreinigingen alsmede polymeer- en waslagen. Plakbandresten worden doeltreffend verwijderd.



### Eigenschappen

- Krachtige speciale reiniger voor het verwijderen van banden- en schuursporen
- Lost rubberen schuursporen en markeringen van industriële vrachtwagens op
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Verwijdert was- en polymeercoatings
- Verwijdert effectief plakbandresten
- Kan ook worden gebruikt voor reiniging na de bouw
- NTA-vrij

### Toepassingsvelden:

<b>Autodealers en garages:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Bouw:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Gebouwreiniging:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Industrie:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Gemeente:</b>	Reinigen van vloeren
<b>kleinhandel:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Transport-, busbedrijven:</b>	Reinigen van vloeren

### Toepassing

- Spuittoestellen

pH



	Artikelnummer
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

13

in concentraat

zuur

2

3

licht zuur

5

6

neutraal

8

licht alkalisch

10

11

12

13

alkalisch

14

## Toepassing:

### Basisreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Maak het vuil volledig nat met bijvoorbeeld een pompspuit.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobmachine in de 1-staps methode.

## Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
- Gebruik geen gekleurde pads (risico van doorlopende kleuren)
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril tijdens gebruik van het product.
- Zorg voor goede ventilatie.
- Gebruik alleen spuitapparaten die bestand zijn tegen oplosmiddelen.
- Vorstvrij opbergen

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- 
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

## Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

## Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Basisreiniging		40 ml/m <sup>2</sup> onverdund	sterke	25 m <sup>2</sup>

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolder 38  
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700  
Fax: +31 (0) 76 75 01 701