



PressurePro intensieve basisreiner RM 750

Laagschuimende intensieve basisreiner voor het verwijderen van de meest hardnekkige vervuilingen veroorzaakt door olie, vet, roet, bloed of eiwit. Geschikt voor mechanische vloerreiniging en met oppervlaktereinigings.



NTA-free



Eigenschappen

- Intensieve basisreiner voor gebruik met hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines
- Voor de basisreining van sterk vervuilde industriële vloerbedekkingen
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Snel effectief
- Schuimarme formulering
- Bijzonder productief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Landbouw:	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages:	Reiniging van wagens/motoren
Autodealers en garages:	Onderdelenreining
Bouw:	Transport en transportuitrusting
Gebouweiniging:	Reinigen van vloeren
Industrie:	Ontvetting van oppervlakken

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Schrob-/zuigmachines
- handmatig


Artikelnummer

10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

pH

13.7

in concentraat



Toepassing:

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Neutraliseer met schoon water.

handmatig

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Voeg reinigingsmiddel toe.
- Neutraliseer met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1-5 %	sterke	270 m ²
1000 ml	Schrobmachines - strippen		10-50 %	sterke	110 m ²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - basisreiniging		5-50 %	sterke	370 m ²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging		1-5 %	licht-middelmatig	3300 m ²
1000 ml	handmatig		5-50 %	sterke	120 m ²

1000 ml handmatig
Geleive ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
 4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
 Fax: +31 (0) 76 75 01 701