



## VehiclePro velgenreiniger zuur RM 800

Zure velgenreiniger voor het voorzichtig verwijderen van veel voorkomende vervuilingen zoals remstof, bandenslijtage, kalkaanslag of strooizout.



NTA-free



### Eigenschappen

- Zeer effectieve velgenreiniger
- Verwijdert betrouwbaar remstof, bandenslijtage, winterzoutresten en kalkaanslag
- Snel effectief
- Materiaalvriendelijk
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij

### Toepassingsvelden:

Autodealers en garages:	Velgenreiniging
Autodealers en garages:	Velgenreiniging
Transport-, busbedrijven:	Velgenreiniging
SB-wasinstallaties:	Velgenreiniging


### Toepassing

- Spuittoestellen
- SB-wasinstallaties

pH

**0.3**

in concentraat



### Artikelnummer

20 l	6.295-441.0
200 l	6.295-452.0

## Toepassing:

### Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

### Selfservice wasstation

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Voorwasmiddel op object spuiten.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

## Richtlijnen voor gebruik:

- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Niet sproeien op warme oppervlakken.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- 
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

## Verdere informatie:

- 
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

## Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Spuittoestellen		10 %	sterke	400 Felgen
1000 ml	SB-wasinstallaties		10 %	sterke	400 Felgen

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolde 38  
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700  
Fax: +31 (0) 76 75 01 701