



VehiclePro Velgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic

Alkalische velgenreiniger voor alle gecoate lichtmetalen en stalen velgen. Grondige en zachte verwijdering van het meest hardnekkige vuil op velgen, b.v. B. ingebrand remstof.



Eigenschappen

- Zeer effectieve velgenreiniger
- Verwijdert betrouwbaar remstof, bandslijtage, winterzoutresten en kalkaanslag
- Materiaalvriendelijk
- Tast ongecoate betonnen vloeren en stalen wielgoten niet aan
- Snel effectief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
- NTA-vrij
- VDA-conform

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages:	Velgenreiniging
Transport-, busbedrijven:	Velgenreiniging
SB-wasinstallaties:	Velgenreiniging

Toepassing

- Spuittoestellen
- SB-wasinstallaties
- Auto wassen

pH



Artikelnummer

20 l	6.295-323.0
200 l	6.295-401.0

Toepassing:

Sproeistoel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Bespreek object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Voorwasmiddel op object spuiten.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik:

- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Niet sproeien op warme oppervlakken.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Spuittoestellen		10 %	sterke	400 Felgen
1000 ml	SB-wasinstallaties		10-20 %	sterke	400 Felgen
1000 ml	Voertuigwasinstallatie		10-20 %	sterke	400 Felgen

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolde 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701