



## FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751

Zuur basisreinigingsmiddel voor machines. Krachtige verwijdering van cementsluiser en aanslag van bv. Kalk, roest, bier- en melksteen. Uitstekend geschikt voor de reiniging na bouwwerkzaamheden.



NTA-free



### Eigenschappen

- Krachtige, zure basisreiniger voor alle zuurbestendige harde vloeren
- Lost zware kalk-, roest-, vet-, eiwit-, bier- en melksteenverontreinigingen op
- Lost cementresten krachtig op
- Bijzonder schuimarm
- Met geïntegreerde corrosiebescherming
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

### Toepassingsvelden:

<b>Bouw:</b>	Reiniging na bouwwerkzaamheden
<b>Gebouwreiniging:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Industrie:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Gemeente:</b>	Reinigen van vloeren

### Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- handmatig


#### Artikelnummer

2.5 l	6.295-586.0
10 l	6.295-129.0

pH

0.7

in concentraat



## Toepassing:

### Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Goed laten inweken op cementvoegen.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

### Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobmachine in de 1-staps methode.

### handmatig

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Oppervlak handmatig reinigen.

## Richtlijnen voor gebruik:

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op gepolijst marmer of zuurgevoelig materiaal.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- 
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

## Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

## Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Basisreiniging		5-25 %	sterke	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Onderhoudsreiniging		1-5 %	gemiddelde	2440 m <sup>2</sup>
1000 ml	handmatig		0.5-1 %	lichte	m <sup>2</sup>

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolde 38  
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700  
Fax: +31 (0) 76 75 01 701